

Facadeskifer | Rustik



Facadeskifer | Rustik

Facadeskifer Rustik

Skiferpladens rustikke karakter giver facaden en eksklusiv fremtoning, som adskiller sig væsentligt fra fabriksfremstillede kunstprodukter.

Naturens rene og smukt varierede nuancer giver en effektiv kombination af lys og skygge på facaden.

Kongebro Rustik har med sin lagdelte materialestruktur en unik brudstyrke og er resistent overfor ekstremt vejrlig.



Produktdata Kongebro Rustik facade 40 x 20

Nye muligheder for klassisk materiale

Naturskifer har alle dage været anvendt som et karakterfuldt og holdbart tagdækningsmateriale. Nye oplægningsmetoder betyder, at skiferen nu også slår igennem som eksklusiv facadedækning.

Facaden er boligens ansigt. Såvel ved enfamiliehuset, større boligejendomme og erhvervejendomme er materialevalget med til at understrege bygningens karakter.

Facaden opbygges på en ventileret facade, med trykimprægnerede afstandslisters og lægter. Skiferen opsættes horisontalt med ca. 5 cm overlæg ved brug af to skjulte rustfri stålskruer. Skiferpladerne er for-lokkede, klar til montage.

Facaden kan alternativt opbygges traditionelt som tag, med skiferpladerne opsat vertikalt og med 3-dobbelt vandtæt overlæg.

Skife-dimension	40 x 20 cm
Overlæg ved facadedækning	ca. 5 cm
Lægteafstand overkant/overkant	ca. 15 cm
Forbrug pr. m ²	ca. 16,7 stk.
Vægt pr. m ²	ca. 30 kg
Indhold pr. palle	ca. 850 stk.
Vægt pr. palle	ca. 1.500 kg
Farve	Skifergrå
Klassificering	Klasse A
Materialefastgørelse	2 stk. rustfri skruer pr. skifer



cupa Group



Представительство компании Сура в России - ООО «Кровсервис»

Телефоны: +7 (495) 740-33-79, +7 (495) 740-34-79, +7 (495) 518-89-77

E-mail: info@krovservice.ru

www.krovservice.ru

KONGEBRO®